

RAMMESAMLER MODEL UP-ATH

AUTOMATISK, PNEUMATISK BORDMODEL



MORSØ UP-ATH er en automatisk, pneumatisk bordmodel, som betjenes via to-håndsudløsning samt fodpedal. Det gør **MORSØ UP-ATH** utrolig sikker at arbejde med, da det er umuligt at få hænderne i klemme. **MORSØ UP-ATH** leveres med indbyggede støttearme til lange lister.

TILBEHØR:

Lademagasiner, stål:

til 7 og 10 mm klammer som standard.
til 5 og 12 mm klammer som ekstra tilbehør.

2 dobbelte trykfødder:

en til lister med standard profil, og en til lister med omvendt profil. Begge trykfødder er belagt med kunststof, der sikrer, at rammen ikke får mærker efter samlingen.

1 plan trykfod:

til lister med plan overflade. Trykfoden er som de dobbelte trykfødder belagt med kunststof for at beskytte rammen.

Klammer:

5 mm – 1 æske 5000 stk.
7 mm – 1 æske 5000 stk.
10 mm – 1 æske 3000 stk.
12 mm – 1 æske 3000 stk.



Maskinen leveres standard med:

- 2 stop for min. og max. klammeposition.
- Enkelt trykfod for flade lister
- To dobbelte trykfødder for lister med forskellige profiler.
- Frontal spændecylinder til listerne – sikrer en perfekt samling.
- Indstillelige anslag til alle vinkler, f.eks. fire-kantede, sekskantede eller ottekantede rammer.
- Indbyggede støttearme til lange lister.
- Luffilter
- Smøreapparat
- To lademagasiner for henholdsvis 7 og 10 mm klammer.
- 1 æske 7 mm klammer (5000 stk.)
- 1 æske 10 mm klammer (3000 stk.)

TEKNISKE DATA FOR MODEL UP-ATH

Lufttryk, bar	6-8
Klammestørrelse	5, 7, 10 og 12 mm
Listehøjde, min.	6 mm
Listehøjde, max.	65 mm
Listebredde, min.	6 mm
Listebredde, max	150 mm
Afstand mellem klammer, max.	130 mm
Højde, arbejdsbord	272 mm
Maskindimensioner	
Længde x Bredde x Højde	575x330x490 mm
Vægt	50 kilos
Stativdimensioner:	
Min. højde	735 mm
Max. højde	735 mm
Bredde	560 mm
Længde	320 mm
Hylde	1 stk. a:
Bredde x længde	450 x 320 mm